

DEWALT

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ.™

by



**ANNOVI
REVERBERI**

The Power of Experience

MADE IN ITALY



1
ΧΡΟΝΟΣ
ΕΓΓΥΣΗ



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΣΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ

POWERED by
HONDA

Η νέα σειρά από πλυστικά υψηλής πίεσης προσφέρει αυξημένη αποδοτικότητα και βελτιωμένη αντοχή για καθημερινή χρήση στις πιο ακραίες συνθήκες. Συνδυάζοντας εμπειρία και καινοτομία η νέα σειρά DEWALT εγγυάται στους επιδέξιους χρήστες την καλύτερη απόδοση και τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα ειδικά στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές εφαρμογές.



**ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΕΜΠΕΙΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ**

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Πλάκα ταλάντωσης
Με περιστρεφόμενη πλάκα ταλάντωσης, αποδοτική, με πιέσεις κάτω από 170bar, με χαμηλή ταχύτητα ροής.



Στροφάλου
Λειτουργία με κίνηση από στρόφαλο, βαρέος τύπου, αποδοτική, με σταθερή σφράγιση, λιγότερο επιρρεπής σε διαρροές και με πολύ υψηλές πιέσεις. Η χαμηλή ταχύτητα λειτουργίας επιτρέπει την ψύξη για μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τύπος Αντλίας HRM-A



Μηχανικό σύστημα αντλίας	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Αλουμινίου
Ζαζονικά πιστόνια	από Ανοξείδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

Τύπος Αντλίας HRM-O



Μηχανικό σύστημα αντλίας	Πλάκα ταλάντωσης
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαζονικά πιστόνια	από Ανοξείδωτο ατσάλι
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

Τύπος Αντλίας HPV-O



Μηχανικό σύστημα αντλίας	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαζονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

373€
+ φ.π.α. 24%
462€



- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενωσιματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αερασούαρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off



420€
+ φ.π.α. 24%
520€



- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενωσιματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αερασούαρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off



498€
+ φ.π.α. 24%
617€



- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø200mm για εύκολη μεταφορά
- Ενωσιματωμένος χώρος φύλαξης καλωδίου ρεύματος 5m
- Γρήγορη σύνδεση αερασούαρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off



681 DXPW001E



230V/50Hz 540L/Hr 130Bar 60°C 2,3kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	130 bar
Μέγιστη παροχή νερού	540 l/h
Ισχύς μοτέρ	2,3 kW (2300W)
Αντλία	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	23 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	43 x 40 x 82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1
Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ενωσιμ. δοχείο αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	
Μανόμετρο	

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43504

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43506

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43515

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

682 DXPW002E



230V/50Hz 530L/Hr 150Bar 60°C 2,7kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	530 l/h
Ισχύς μοτέρ	2,7 kW (2700W)
Αντλία	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	27 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	43 x 40 x 82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1
Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ενωσιμ. δοχείο αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	
Μανόμετρο	

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43504

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43507

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43515

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m

683 DXPW003E



230V/50Hz 630L/Hr 130Bar 60°C 2,9kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	130 bar
Μέγιστη παροχή νερού	630 l/h
Ισχύς μοτέρ	2,9 kW (2900W)
Αντλία	2800 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	27 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	43 x 40 x 82 cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1
Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ενωσιμ. δοχείο αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	
Μανόμετρο	

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43504

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43508

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43515

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 8m



ΚΕΦΑΛΗ ΑΝΤΛΙΑΣ



Αλουμίνιο
Επιτυγχάνεται υψηλή ισχύς και απόδοση, λόγω του αντιδιαβρωτικού υλικού.



Ορείχαλκος
Για άκρας επαγγελματικής χρήση, σε μηχανήματα που απαιτούν μεγάλες πιέσεις, συνεχή χρήση με ασφάλεια προσφέροντας πλήρη προστασία από τη διάβρωση και παράταση ζωής της αντλίας.



ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Τύπος Αντλίας HRC-O



Τύπος Αντλίας HRC-O



Τύπος Αντλίας HRR-O



Τύπος Αντλίας HRR-O



Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

Μηχανικό σύστημα	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Ζαξονικά πιστόνια	Κεραμικά
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας



855€
+ φ.π.α. 24%
1060€

- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off



980€
+ φ.π.α. 24%
1215€

- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off



1073€
+ φ.π.α. 24%
1330€

- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off



1135€
+ φ.π.α. 24%
1407€

- Μοτέρ με θερμική προστασία
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø300mm για εύκολη μεταφορά
- Τρόλεϋ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ
- Περιστροφικός διακόπτης on/off



684 DXPW004E



230V/50Hz 600L/Hr 150Bar 60°C 3 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	150 bar
Μέγιστη παροχή νερού	600 l/h
Ισχύς μοτέρ	3 kW (3000W)
Αντλία	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	230 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	38 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	1
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43504

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43509

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43516

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

685 DXPW005E



400V/50Hz 810L/Hr 200Bar 60°C 5 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	200 bar
Μέγιστη παροχή νερού	810 l/h
Ισχύς μοτέρ	5 kW (5000W)
Αντλία	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	400 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	40 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	3
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43504

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43510

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43516

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

686 DXPW006E



400V/50Hz 900L/Hr 170Bar 60°C 5 kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	170 bar
Μέγιστη παροχή νερού	900 l/h
Ισχύς μοτέρ	5 kW (5000W)
Αντλία	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	400 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	40 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	3
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43504

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43511

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43517

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

687 DXPW007E



400V/50Hz 840L/Hr 230Bar 60°C 7,4kW

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	230 bar
Μέγιστη παροχή νερού	840 l/h
Ισχύς μοτέρ	7,4kW (7400W)
Αντλία	1450 rpm
Τάση / Συχνότητα	400 V / 50Hz
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	64 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	70x49x74cm
Τύπος μοτέρ (φάσεις)	3
Σωλήνας αναρρ. απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρ. απορρυπ.	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΧΕΙ)



43504

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43512

Ρυθμιζόμενος Jet αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43517

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

ΠΙΣΤΟΝΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ



Ανοξειδωτο Ατσάλι
Για υψηλό επίπεδο απόδοσης,
ανθεκτικότητας και αξιοπιστίας.



Κεραμικά
Για υψηλότερες αντοχές, πολύ υψηλές
πίεσεις και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

DEWALT

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ POWERED by HONDA

Τύπος Αντλίας
RCV+F7



POWERED by
HONDA
GX160

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

1097€
+ φ.π.σ. 24%
1360€



- Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ



8 016287*251600

Τύπος Αντλίας
RRV+F41



POWERED by
HONDA
GX270

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

1545€
+ φ.π.σ. 24%
1915€



- Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ



8 016287*251617

Τύπος Αντλίας
RKA+CR



POWERED by
HONDA
GX390

Μηχανικό σύστημα αντλίας	Στροφάλου
Κεφαλή αντλίας	Ορείχαλκος
Βαλβίδα ρύθμισης	TSS (Total Stop System)*

*Αυτόματη βαλβίδα με εκτόνωση στην κεφαλή της αντλίας

- **Κιβώτιο ταχυτήτων**
- **Αυτόματο σύστημα γκαζιού (επιβραδυντής ταχύτητας)**

1882€
+ φ.π.σ. 24%
2333€



- Αισθητήρας με ένδειξη χαμηλής στάθμης λαδιού
- Αντιολισθητική χειρολαβή
- 2 ρόδες Ø280mm φουσκωτές από καουτσούκ για αθόρυβη μεταφορά
- Τρόλευ βαρέος τύπου με πλαίσιο αλουμινίου και αντικραδασμικά πέλματα
- Βάσεις για εξαρτήματα
- Γρήγορη σύνδεση αξεσουάρ



8 016287*251624

688

DXPW008E



GAS 600L/Hr 190Bar 60°C 4.8HP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Μέγιστη πίεση	190 bar
Μέγιστη παροχή νερού	600 l/h
Ισχύς μοτέρ	4.8Hp (3.6 kW)
Αντλία	3400 rpm
Τάση / Συχνότητα	
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	30 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	85 x 58 x 63 cm
Τύπος μοτέρ:	Θερμικό HONDA GX160 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43505

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43513

Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43517

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

689

DXPW009E



GAS 780L/Hr 210Bar 60°C 8.4HP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	210 bar
Μέγιστη παροχή νερού	780 l/h
Ισχύς μοτέρ	8.4Hp (6.3 kW)
Αντλία	3400 rpm
Τάση / Συχνότητα	
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	42 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	96 x 58 x 75 cm
Τύπος μοτέρ:	Θερμικό HONDA GX270 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43505

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43514

Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43517

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

690

DXPW010E



GAS 900L/Hr 250Bar 60°C 11.7HP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη πίεση	250 bar
Μέγιστη παροχή νερού	900 l/h
Ισχύς μοτέρ	11.7Hp (8.7 kW)
Αντλία	1750 rpm
Τάση / Συχνότητα	
Μεγ. θερμοκρασία παροχής νερού	60 °C
Βάρος	50 kg
Διαστάσεις μηχανήματος	96 x 58 x 75 cm
Τύπος μοτέρ:	Θερμικό HONDA GX390 τετράχρονο (με μανιβέλα)
Σωλήνας αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ενσωμ. δοχείο αναρρόφησης απορρυπαντικού	■
Ένδειξη στάθμης λαδιού	■
Αυτόματη εκκίνηση/παύση	■
Φίλτρο νερού	■
Ρύθμιση πίεσης	■
Μανόμετρο	■

STANDARD ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)



43505

Πιστόλι βαρέος τύπου με ασφάλεια



43514

Ρυθμιζόμενος αυλός με κεφαλή υψηλής πίεσης



43517

Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος 10m

ΦΩΤΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΩΔ. ΕΡΓ.	BARCODE	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%	DXPW001	DXPW002	DXPW003	DXPW004	DXPW005	DXPW006	DXPW007	DXPW008	DXPW009	DXPW010
	Πιστόλι πλυστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 220bar)	43504	8 016287 435048	17,50 €	21,70 €	■	■	■	■	■					
	Πιστόλι πλυστικού βαρέος τύπου με ασφάλεια (max 275bar)	43505	8 016287 435055	25,00 €	31,00 €						■	■	■	■	■
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43506	8 016287 435062	16,00 €	19,84 €	■									
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43507	8 016287 435079	16,00 €	19,84 €		■								
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43508	8 016287 435086	16,00 €	19,84 €			■							
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43509	8 016287 435093	17,50 €	21,70 €				■						
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43510	8 016287 435109	17,50 €	21,70 €					■					
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43511	8 016287 435116	17,50 €	21,70 €						■				
	Αυλός ρυθμιζόμενος Jet με κεφαλή υψηλής πίεσης	43512	8 016287 435123	28,00 €	34,72 €							■			
	Αυλός ρυθμιζόμενος με κεφαλή υψηλής πίεσης	43513	8 016287 435130	28,00 €	34,72 €								■		
	Αυλός ρυθμιζόμενος με κεφαλή υψηλής πίεσης	43514	8 016287 435147	28,00 €	34,72 €									■	■
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 8m (max 200bar)	43515	8 016287 435154	30,00 €	37,20 €	■	■	■							
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10m (max 200bar)	43516	8 016287 435161	37,50 €	46,50 €				■	■					
	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης ενισχυμένος, 10m (max 250bar)	43517	8 016287 435178	66,00 €	81,84 €						■	■	■	■	■



ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience

M A D E I N I T A L Y



Εδώ και δεκαετίες, ο πρωτοπόρος κατασκευαστής πλυστικών μηχανημάτων παγκοσμίως για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση.

Ο αντιπρόσωπος:

Για οποιαδήποτε άλλη ομορφιά σχετικά με τα πλυστικά DEWALT μπειτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.2helru.com του After Sales Service της Stanley Black & Decker (ΕΛΛΑΣ) ή στείλτε μας e-mail και θα λάβετε σύντομα απάντηση:
Greece.Service@sbdinc.com

Υπεύθυνος Service & Πώλησης Ανταλλακτικών:
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ιφιγενείας 3, Νέο Ιωνία, Αθήνα
Τηλ/Fax.: 210-2770117
georgemarinou1@yahoo.gr

Τα πλυστικά διατίθενται μόνο από το παραδοσιακό δίκτυο καταστημάτων.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ΠΑΠΑΔΕΑΣ - ΤΣΙΓΚΟΣ Α.Ε.

www.paptsig.gr

Για τον πλήρη κατάλογο των προϊόντων της εταιρείας ΠΑΠΑΔΕΑΣ-ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΕ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.paptsig.gr. Η εταιρεία δεν πραγματοποιεί απευθείας πωλήσεις λιανικής σε καταναλωτές. Δείτε το συνεργαζόμενο δίκτυο καταστημάτων των προϊόντων Black+Decker στην ιστοσελίδα www.blackanddecker.gr/store-locator/. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές, φωτογραφίες ή περιγραφές, ενώ διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε μεταβολής των προσφορών χωρίς προειδοποίηση. Το παρόν φυλλάδιο προσφορών ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Το παρόν φυλλάδιο διανέμεται δωρεάν.